

Nabídka vyvážecího přívěsu Multiforest MF950 s ramenem MFV6300

Lesní vyvážecí přívěsy a nakládací ramena Multiforest přemění váš traktor ve výkonnou lesnickou soupravu a umožní vykonávat práci v lese rychle a účinně – **každý den po mnoho let.**

Přes svoji štíhlou a elegantní konstrukci kombinuje Multiforest snadné manévrování v lese s vysokou účinností a dlouhodobou životností. Se širokou nabídkou výbavy je možné adaptovat stroj pro různé specifické podmínky a požadavky vás uživatelů. Jsme rovněž připraveni nabídnout vám stroj ušitý na míru přesně pro vás. **Je třeba zdůraznit, že vyvážecí přívěsy mají svoji kolébku právě ve Švédsku.**

TR19-MF950

Vyvážecí přívěs MF950

MFV6300

Nakládací rameno MFV6300

VÝBAVA

Stroje v akční ceně oproti standardní výbavě

400401	Tažná oj
400399	Tažné oko DIN ø 40 mm
108173	Pneu 400/60 – 15,5 trakční vzor, 4ks
400425	Vzduchové brzdy bubnové, 2 kola, náprava PBW
400437	1 pár klanic včetně držáku klanic
400438	Prodloužení nakládací plochy včetně 1 páru klanic
103485	Mechanický křížový rozvaděč s otočnými pákami
200590	Rotátor CR300
400036	Drapák MF19, hardox

Akční cena MF950 + MFV6300 včetně výbavy

413.000,-Kč bez DPH



Standardní výbava vyvážecího přívěsu MF950

Model	MF950
Konstrukce rámu	páteřová
Nosnost (t)	8
Nakládací čelní plocha (m ²)	2,15
Světlost (mm)	580
Úhel natáčení polonáprav buggy (°)	± 45
Úhel zatáčení (°)	± 28
Celková délka (mm)	5600
Délka ložné plochy (mm)	3420
Celková šířka (mm)	2005
Rozměry hlavního nosníku (mm)	160x160x8
Počet klanic	2
Pneumatiky se šípovým vzorem	400/60-15,5
Brzdy	na přání
Rozměr poloos (mm)	70 x 70
Systém řízení přívěsu	natáčecí oj
Počet válců řízení	1
Čelo přívěsu	ano
Hmotnost bez nakládacího ramene (kg)	1425

Standardní výbava nakládacího ramene MFV6300

Model	MFV6300
Horizontální dosah (m)	6,3
Teleskopický výsuv (m)	1,0
Pracovní tak (bar)	175
Doporučený průtok oleje (l/min)	25-30
Úhel rotace ramene (°)	360
Hydraulické válce otoče	4
Kroutící moment (kNm)	9,2
Nosnost ve 4 m (kg)	570
Nosnost v max. dosahu (kg)	435
Rotátor standard	FR7,4/G30
Drapák Hardox 400, standard	MF19
Plocha drapáku (m ²)	0,19
Rozvaděč pákový	4+2 (4+4)
Hmotnost ramene bez drapáku a rotátoru (kg)	680
Hmotnost podpěr (kg)	200