

LOKÁTORY KABELŮ A POTRUBÍ

Snadný pohled pod zem

8850 Lokátor kabelů a potrubí

Vysílač

Vysílací frekvence	82315Hz - vysoká 815 - nízká
Přizpůsobení zátěži smyčky	automaticky $5\Omega \dots 2k\Omega$
Výstupní výkon	normální zvýšený
815Hz	0,5W 1,0W
82315Hz	0,5W 1,0W
Napájení	8 "C" Duracell baterii
Životnost baterií	36 hod.
Pracovní teploty	20 °C ..+55°C
Rozměry	43x19x16 cm
Hmotnost	2,8 Kg.
Volitelné příslušenství	induktor pro připojení na kably pod napětím

Pracovní frekvence Anténní režim

Zvuková indikace
Velikost signálu
Nastavení citlivosti
Dynamický rozsah
Měření hloubky
Napájení
Životnost baterií
Pracovní teploty
Rozměry
Hmotnost
Volitelné příslušenství

82315Hz, , 815Hz
maximální, minimální výchylka
(zadat při objednávce max, nebo min)
bzučák s měnitelnou výškou tónu
analog max. nebo nula
ruční nastavení
126 dB
ručně: triangulační 45° metodou
8 AA Duracell baterií
80 hod.
-20 °C+55°C
33 x7,6 x7,6
0.77 kg
pevné nebo ohebné kleště pro měření
na kabelech pod napětím
vysílací sondy na vyhledávání
litinových a nekovových potrubí



RYCOM zástupce pro ČR a SR:

EN-CENTRUM, s.r.o.
Lidická 66 , 150 00 Praha 5
Tel: 257322538, Fax 251560202
sales@encentrum.cz www.encentrum.cz

RYCOM®
instruments, inc.